

## SATA Schnittstelle



PRODUKT	FLASH TYP	KAPAZITÄT	TEMP. (°C)
SSD 2,5" – SATA 6 Gb/s	SLC* / pSLC / MLC / 3D TLC	8 GB – 16 TB	0 bis 70 -40 bis 85
mSATA – SATA 6 Gb/s	SLC / pSLC / MLC / 3D TLC	8 GB – 2 TB	0 bis 70 -40 bis 85
CFast™ Card – SATA 6 Gb/s	SLC / pSLC / MLC* / 3D TLC	8 GB – 1024 GB	0 bis 70 -40 bis 85
M.2 – SATA 6 Gb/s 2242 / 2280	pSLC / MLC / 3D TLC	16 GB – 2 TB	0 bis 70 -40 bis 85

## PCIe Schnittstelle



PRODUKT	FLASH TYP	KAPAZITÄT	TEMP. (°C)
M.2 2242, 2280, 2230 PCIe® Gen 3x4 / Gen 4x4	pSLC / 3D TLC	32 GB – 4 TB	0 bis 70 -40 bis 85
U.2 2,5" PCIe® Gen 3x4 / Gen 4x4 / Gen 5x4	pSLC* / 3D TLC	480 GB – 30 TB	0 bis 70 -40 bis 85
EDSFF (E1.S) PCIe® Gen 4x4	3D TLC	480 GB – 4 TB	0 bis 70*
CFexpress (CFX) PCIe® Gen 3x2	pSLC / 3D TLC	20 GB* – 960 GB	0 bis 70 -40 bis 85

## PATA Schnittstelle



PRODUKT	FLASH TYP	KAPAZITÄT	TEMP. (°C)
CompactFlash® Card	SLC / pSLC* / MLC*	512 MB – 32 GB	0 bis 70 -40 bis 85

## SD Schnittstelle



PRODUKT	FLASH TYP	KAPAZITÄT	TEMP. (°C)
SD / microSD	SLC / pSLC / MLC / 3D TLC	128 MB – 512 GB	-25 bis 85 -40 bis 85

## USB Schnittstelle



PRODUKT	FLASH TYP	KAPAZITÄT	TEMP. (°C)
USB Sticks 3.0 / 3.1 C	pSLC* / 3D TLC	16 GB – 512 GB	0 bis 70 -40 bis 85

## DRAM Produkte

Ausgewählte DRAM Module sind mit on-board ECC verfügbar.



PRODUKT	FORMAT	MHZ	KAPAZITÄT	TEMP. (°C)
DDR5	DIMM / SODIMM / LRDIMM	4800 / 5600	8 GB – 64 GB	0 bis 85
DDR4	DIMM / SODIMM / LRDIMM	2133 / 2400 / 2666 / 3200	4 GB – 32 GB	0 bis 85 -40 bis 85
DDR3	DIMM / SODIMM	1333 / 1600 / 1866	1 GB – 16 GB	0 bis 85 -40 bis 85
DDR2	DIMM / SODIMM	533 / 667 / 800	512 MB – 4 GB	0 bis 85 -40 bis 85
DDR*	DIMM / SODIMM	266 / 333 / 400	256 MB – 2 GB	0 bis 85 -40 bis 85
SDRAM*	DIMM / SODIMM	PC100 / PC133	256 MB – 1 GB	0 bis 85 -40 bis 85

## Service

SERVICE-TYP				
Vervielfältigungs-Service	Maßgeschneiderte Tests	Firmwaremodifikation	Kompatibilitätseinstellung	
Individuelles Label	Farbänderung	Lasergravur	Zusätzliche Features	
SECURITY-LÖSUNGEN				
AES 256	Secure Erase	WORM	OPAL	IEEE 1667

Weitere Informationen finden Sie auf [www.xmore.de](http://www.xmore.de)

\* Für weitere projektbezogene Auskünfte fragen Sie bitte unser Sales-Team.